

RX2-XL

€ 62,00

DESCRIZIONE

Ricevitore bicanale in autoapprendimento, gestisce codici standard da 12 a 80 bit, Rolling HCS® o Rolling EB. Tramite 8 dip si attivano o disattivano: gestione codici Rolling HCS®/EB, tempo di ritenzione delle uscite da 0,8 a 0,3s, passo passo, temporizzazione, gestione codici sfasati e misti. La radio 433MHz è incorporata. Con i 9 morsetti si può scegliere le due uscite na/nc. 3 led di segnalazione, 2 pulsanti per la programmazione.

CARATTERISTICHE

La ricevente è in grado di gestire fino a 190 trasmettitori rolling fino a 4 tasti per trasmettitore e fino a 190 trasmettitori con codice standard: 1 tasto per trasmettitore. È compatibile con la maggior parte di radiocomandi a codice fisso. Viene venduta sempre su box. Uscite normali o passo passo, cancellazione di uno o tutti i codici. Con memoria estraibile.

DESCRIPTION

Two channels receiver with self-learning, it manages standard codes from 12 up to 80 bits, Rolling HCS or Eb Rolling. With a 8 ways dip-switch you can activate or deactivate different functions: rolling code HCS or EB, timing outputs from 0,8 up 0,3 sec, bistable functions. It manages different codes. Integrated with 433.92Mhz you can select the two outputs NO/NC with 9 ways dip switch. 3 led, 2 buttons for programming.

TECHNICAL DETAILS

The receiver can manage up to 190 rolling code remote controls up to 4 buttons each remote control and up to 190 standard codes, 1 button each remote control. It is compatible with the most major fix code remote control in the market. Supplied with box only standard outputs or bistable, cancellation of a single code or whole memory capacity.



Frequency	Type of Code	Max Type of Codes	Impedance (ohm)	Power supply	Consumption (mA)
433,92 MHz	Fix/Rolling HCS®/EBR	190 (EXP)	52	12-36Vac/dc	10/30-50
Relay contact NO	Dimensions (mm)	Pieces per package	Related products: SMILE . MIO . SWING . BABY . EKO . BAD SMART . BANDY . CARTY . EPR-3000 . ANT433		
max 1A	BOX 78x48x20	1			

RX2-XLB

€ 65,00

DESCRIZIONE

Ricevitore bicanale in autoapprendimento, gestisce codici standard da 12 a 80 bit e rolling HCS® o rolling EB. Tramite 8 dip-switch si attivano o disattivano queste funzioni: gestione codici Rolling HCS®/EB, tempo di ritenzione delle uscite da 0,8 a 0,3s, passo passo, temporizzazione, gestione codici sfasati e misti. La radio 433MHz è incorporata. Con i 9 morsetti si può scegliere le due uscite na/nc. 3 led di segnalazione, 2 pulsanti.

CARATTERISTICHE

La ricevente è in grado di gestire fino a 190 trasmettitori rolling fino a 4 tasti per trasmettitore e fino a 190 trasmettitori con codice standard: 1 tasto per trasmettitore. È compatibile con la maggior parte di radiocomandi a codice fisso. Viene venduta sempre su BOX-RX2. Uscite normali o passo passo, cancellazione di uno o tutti i codici, memoria estraibile.

DESCRIPTION

Two channels receiver with self-learning, it manages standard codes from 12 up to 80 bits, Rolling HCS or Eb Rolling. With a 8 ways dip-switch you can activate or deactivate different functions: rolling code HCS or EB, timing outputs from 0,8 up 0,3 sec, bistable functions. It manages different codes. Integrated with 433.92Mhz radio you can select the two outputs NO/NC with 9 ways dip switch. 3 led, 2 buttons for programming.

TECHNICAL DETAILS

The receiver can manage up to 190 rolling code remote controls up to 4 buttons each remote control and up to 190 standard codes, 1 button each remote control. It is compatible with the most major fix code remote control in the market. Supplied with BOX-RX2 Standard outputs or bistable, cancellation of a single code or whole memory capacity.



Frequency	Type of Code	Max Type of Codes	Impedance (ohm)	Power supply	Consumption (mA)
433,92 MHz	Fix/Rolling HCS®/EBR	3000 (EXP)	52	12-36Vac/dc	10/30-50
Relay contact NO	Dimensions (mm)	Pieces per package	Related products: SMILE . MIO . SWING . BABY . EKO . BAD SMART . BANDY . CARTY . BOX-RX2 . EPR-3000 . ANT433		
max 1A	BOX-RX2 74x118x40	1			